

Justy 1.5

Motor	
Vodou chlazený řadový čtyřválcový motor. 4 ventily na válec. 5x uložená kliková hřídel. 2 vačkové hřídele poháněné rozvodovým řetězem s bezúdržbovým napínáním. Variabilní časování sacích ventilů. Elektronicky řízený ventilátor chladiče. Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložením chyby. Vícebodové vstříkovaní L - Jetronic. Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou. Řízení bohatosti směsi (E-OBD).	
EURO 4	
Výkon při	73 kW (99PS) 5900/min
Objem	1490 ccm
Vrtání/Zdvih	78 X 78 mm
Kompresní poměr	9,5 : 1
Maximální točivý moment při	133 Nm 4100/min
Baterie	12 V 44 Ah
Alternátor	12 V 70 A
Hluk za jízdy	71 db (A)
Hluk stojícího vozidla	85 db (A)
Hnací ústojí	
Stálý pohon všech kol. Napříč uložená převodovka. Viskózní spojka pro rozdělení točivého momentu mezi přední a zadní nápravu. Pětistupňová mechanická převodovka s hydraulicky ovládanou suchou spojkou.	
Převody	5-rychl.
1. Stupeň	3.45
2. Stupeň	1.90
3. Stupeň	1.31
4. Stupeň	0.97
5. Stupeň	0.82
Zpátečka	3.25
Stálý převod	4.11
Podvozek	
Nezávislé zavěšení předních kol. Tuhá zadní náprava Hřebenové řízení s elektrickým posilovačem. Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku na zadní kola. Vpředu kotoučové brzdy s vnitřním chlazením. Bubnové brzdy vzadu. Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola. 4- kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou.	
Ráfky	4.50JJ X 14, ET +45mm
Pneumatiky	165/70 R14 81T Conti

Karoserie	
Pětimístný vůz, pětidvéřová samonosná karoserie. Pozinkové plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy, vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy a dva boční airbagy v předních sedadlech.	
Počet dveří	5
Počet míst	5
Objem zavazadlového prostoru	236 l
Při sklopených sedadlech	526 l
Rozměry a hmotnosti	
Rozvor	2360 mm
Rozchod vpředu	1420 mm
Rozchod vzadu	1410 mm
Délka	3770 mm
Šířka	1605 - 1630 mm
Výška	1565 - 1605 mm
Světlá výška	170 mm
Průměr otáčení	10.00 m
Pohotovostní hmotnost (bez řidiče)	1010 kg
Maximální celková hmotnost	1480 kg
Maximální zatížení přední nápravy	770 kg
Maximální zatížení zadní nápravy	760 kg
Užitečná hmotnost	470 kg
Nájezdový úhel vpředu/vzadu °	X
Přechodový úhel °	X
Max. možnost stoupání %	X
Nebrzděný přívěs	350 kg
Brzděný přívěs	800 kg
Max. svislé zatížení tažného zařízení	50 kg
Max. zatížení střechy	35 kg
Olejová náplň v motoru	3.8 l
Objem chladicí kapaliny	5.6 l
Objem palivové nádrže	41 l
Jízdní výkony	
Nejvyšší rychlost	165 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	11 s
Spotřeba	
Dle EU 1999/10	l / 100 km
Město	9,1 l
Mimo město	6,1 l
Mix	7,2 l
Emise	172 g/km
Palivo - bezolovnatý benzin	min. 95 oktanů
Servisní prohlídky	
Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km	