

LEGACY
2.0 R Kombi

| Motor | | | |
|---|---|------------------|---------------|
| Vodou chlazený čtyřválcový motor boxer z lehké slitiny. 4 ventily na válec. 5x uložená kliková hřídel. 2 vačkové hřídele pro každou řadu válců, rozvod DOHC, poháněný rozvodovým řemenem s bezúdržbovým napínáním. Variabilní časování sacích ventilů AVCS. Elektronicky řízený ventilátor chladiče. Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložením chyby. Vícebodové vstříkávání L - Jetronic. Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou. Řízení bohatosti směsi (E-OBD). | | | |
| EURO 4 | | | |
| Výkon | 121 kW | (165PS) | |
| při | 6800/min | | |
| Objem | 1994 ccm | | |
| Vrtání/Zdvih | 92 X 75 mm | | |
| Kompresní poměr | 11.1 : 1 | | |
| Maximální točivý moment | 187 Nm | | |
| při | 3200/min | | |
| Baterie | 12 V 48 Ah / 52 Ah** | | |
| Alternátor | 12 V 110 A | | |
| Hluk za jízdy | 71 db (A) / 70 dB** | | |
| Hluk stojícího vozidla | 79 db (A) / 80 dB** | | |
| Hnací ústoji | | | |
| Stálý pohon všech kol se třemi diferenciály. Podélně uložená převodovka. Zadní diferenciál s tzv. měkkou viskózní spojkou pro lepší jízdní stabilitu při vysokých rychlostech. Pětistupňová mechanická převodovka s hydraulicky ovládanou suchou spojkou s dvouhmotovým setrvákem a integrovanou redukční převodovkou. Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou. Čtyřstupňová elektronicky řízená automatická převodovka s vícelamelovou spojkou (MPT = Multi Plate Transfer) pro rozdělení hnací síly na přední a zadní nápravu nebo s planetovým diferenciálem a elektronickým rozdělením výkonu mezi přední a zadní nápravu - VTD (Variable Torque Distribution) modely s VDC. Blokování měniče, možnost volby jízdního režimu. (Podle modelu) | | | |
| Převody | 5-rychl. | Redukce (1.45:1) | Automat E-4AT |
| 1. Stupeň | 3.45 | 5.00 | 2.79 |
| 2. Stupeň | 2.06 | 2.99 | 1.55 |
| 3. Stupeň | 1.45 | 2.10 | 1.00 |
| 4. Stupeň | 1.09 | 1.58 | 0.69 |
| 5. Stupeň | 0.83 | 1.20 | |
| Zpátečka | 3.33 | 4.83 | 2.27 |
| Stálý převod | 4.11 | 4.11 | 4.44 |
| Podvozek | | | |
| Nezávislé zavěšení předních kol Mc Pherson. Víceprvkové nezávislé zavěšení zadních kol "Multi- Link". (jedno podélné a tři příčná ramena). Hřebenové řízení s posilovačem. Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku na zadní kola, systém EBD. Vpředu kotoučové brzdy s vnitřním chlazením. Kotoučové brzdy vzadu. Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola. 4- kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou. Systém pro zvýšení brzdného účinku BA. Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) (Modely s automatickou převodovkou). | | | |
| Ráfky | 7JJ X 17, ET +55mm | | |
| Pneumatiky | 215/45 R17 87W Bridgestone Potenza RE 050 A | | |

| Karoserie | |
|--|-----------------------|
| Pětimístný vůz, pětidvéřová samonosná karoserie. Prstencové výztuhy. Pozinkové plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy, dva boční airbagy integrované v předních sedadlech. Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla (podle výbavy). Aktivní opěrky hlav vpředu. HID BI-Xenonové světlomety (podle výbavy). | |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru | 459 l |
| při sklopených sedadlech | 1649 / 1628* l |
| Rozměry a hmotnosti | |
| Rozvor | 2670 mm |
| Rozchod vpředu | 1495 mm |
| Rozchod vzadu | 1485 mm |
| Délka | 4720 mm |
| Šířka | 1730 mm |
| Výška | 1470 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Průměr otáčení | 11.6 m |
| Pohotovostní hmotnost (bez řidiče) | 1385 kg / 1395 kg** |
| Maximální celková hmotnost | 1935 kg / 1945 kg** |
| Maximální zatížení přední nápravy | 1040 kg |
| Maximální zatížení zadní nápravy | 1060 kg |
| Užitečná hmotnost | 550 kg / 550kg** |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu ° | X |
| Přechodový úhel ° | X |
| Max. možnost stoupání % | X |
| Nebrzděný přívěs | 730 kg / 735 kg |
| Brzděný přívěs | 1500 kg |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení | 83 kg |
| Max. zatížení střechy | 100 kg |
| olejová náplň v motoru | 5.0 l |
| Objem chladicí kapaliny | 6.4 l / 6.7 l** |
| Objem palivové nádrže | 64 l |
| Součinitel odporu vzduchu | 0.30 |
| Jízdní výkony | |
| Nejvyšší rychlost | 204 km/h / 193 km/h** |
| Zrychlení 0-100 km/h | 9.8 s / 11.8 s** |
| Spotřeba | |
| Dle EU 1999/10 | l / 100 km |
| Město | 12.5 l / 12.1 l** |
| Mimo město | 6.9 l / 6.9 l** |
| Mix | 9.0 l / 8.8 l** |
| Emise (Mix) | 212 g/km / 207 g/km** |
| Palivo - bezolovnatý benzin | min. 95 oktanů |
| Servisní prohlídky | |
| Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km | |
| Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km | |

* = modely se střešním oknem

** = modely s automatickou převodovkou