

JUSTY

1.0

Motor	
Vodou chlazený řadový tříválcový motor.	
4 ventily na válec.	
4x uložená kliková hřídel.	
2 vačkové hřídele poháněné rozvodovým řetězem s bezúdržbovým napínáním.	
Variabilní časování sacích ventilů.	
Elektronicky řízený ventilátor chladiče.	
Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložení chyby.	
Vícebodové vstřikování L - Jetronic.	
Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou.	
Řízení bohatosti směsi (E-OBD).	
EURO 4	
Výkon	51 kW (68PS)
při	6000/min
Objem	998 ccm
Vrtání/Zdvih	71 X 84 mm
Kompresní poměr	10.5 : 1
Maximální točivý moment	94 Nm
při	3600/min
Baterie	12 V 44 Ah
Alternátor	12 V 70 A
Hluk za jízdy	70 db (A)
Hluk stojícího vozidla	80 db (A)
Hnací ústoj	
Poháněná přední náprava.	
Napříč uložená převodovka.	
Pětistupňová manuální převodovka s mechanicky ovládanou suchou spojkou.	
Převody	5-rychl.
1. Stupeň	3.18
2. Stupeň	1.84
3. Stupeň	1.25
4. Stupeň	0.92
5. Stupeň	0.75
Zpátečka	3.14
Stálý převod	4.50
Podvozek	
Nezávislé zavěšení předních kol Mc Pherson.	
Vzadu kliková náprava se zkrtnou příčkou.	
Hřebenové řízení s El. posilovačem.	
Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem	
Vpředu kotoučové brzdy s vnitřním chlazením.	
Vzadu bubnové brzdy.	
Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola.	
4- kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou.	
Ráfky	4.5B X 13 ET +35mm / 5J X 14 ET +40mm*
Pneumatiky	155/80 R 13 79S / 175/65 R 14 82S*

Karoserie	
Pětimístný vůz, pětiválcová samonosná karoserie.	
Pozinkové plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy, dva boční airbagy integrované v předních sedadlech.	
Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla.*	
Aktivní opěrky hlav vpředu.	
Počet dveří	5
Počet míst	5
Objem zavazadlového prostoru	225 l
Při sklopených sedadlech	630 l
Rozměry a hmotnosti	
Rozvor	2430mm
Rozchod vpředu	1470 mm
Rozchod vzadu	1475 mm
Délka	3610 mm
Šířka	1665 mm
Výška	1550 mm
Světlá výška	150 mm
Průměr otáčení	8.6 / 9.4 m*
Provozní hmotnost	965 - 1015 kg
Maximální celková hmotnost	1390 kg
Maximální zatížení přední nápravy	750 kg
Maximální zatížení zadní nápravy	790 kg
Užitečná hmotnost	500 - 450 kg
Nájezdový úhel vpředu/vzadu °	X
Přechodový úhel °	X
Max. možnost stoupání %	X
Nebrzděný přívės	350 kg
Brzděný přívės	750 kg
Max. svislé zatížení tažného zařízení	50 kg
Max. zatížení střechy	50 kg
Olejevá náplň v motoru	3.1 l
Objem chladicí kapaliny	3.9 l
Objem palivové nádrže	40 l
Součinitel odporu vzduchu	0.37
Jízdní výkony	
Nejvyšší rychlost	160 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	13.9 s
Spotřeba	
Dle EU 2004/3	l / 100 km
Město	6.1 l
Mimo město	4.4 l
Mix	5.0 l
Emise (Mix)	118 g/km
Palivo - bezolovnatý benzin	min. 90 oktanů
Servisní prohlídky	
Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km	
Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km	

* = verze ACTIVE

Technická data	www.subaru.cz	Model 2008
-----------------------	----------------------	-------------------