

TRIBECA
3.6

Motor	
Vodou chlazený šestiválcový motor boxer z lehké slitiny. 4 ventily na válec. 7x uložená kliková hřídel. 2 vačkové hřídele pro každou řadu válců, rozvod DOHC poháněný řetězem s bezúdržbovým napínáním. Variabilní časování sacích i výfukových ventilů Dual AVCS. Elektronicky řízený ventilátor chladiče. Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložení chyby. Vícebodové vstřikování paliva. Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou. Řízení bohatosti směsi (E-OBD).	
EURO 4	
Výkon	190 kW (258PS)
při	6000/min
Objem	3630 ccm
Vrtání/Zdvih	92 X 91 mm
Kompresní poměr	10.5 : 1
Maximální točivý moment	350 Nm
při	4000/min
Baterie	12 V 52 Ah
Alternátor	12 V 130 A
Hluk za jízdy	70.5 db (A)
Hluk stojícího vozidla	79 db (A)
Hnací ústoj	
Stálý pohon všech kol se třemi diferenciály. Podélně uložená převodovka. Pětistupňová elektronicky řízená automatická převodovka s planetovým diferenciálem a elektronickým rozdělením výkonu mezi přední a zadní nápravu - VTD (Variable Toque Distribution). Blokování měniče. Možnost volby jízdního režimu.	
Převody	Automat E-5AT
1. Stupeň	3.540
2. Stupeň	2.264
3. Stupeň	1.471
4. Stupeň	1.000
5. Stupeň	0.834
Zpátečka	2.370
Stálý převod	3.583
Podvozek	
Nezávislé zavěšení předních kol Mc Pherson. Víceprvkové nezávislé zavěšení zadních kol "Double wishbone". (jedno podélné a čtyři příčná ramena). Hřebenové řízení s posilovačem. Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku na zadní kola. Vpředu kotoučové brzdy s vnitřním chlazením. Vzadu kotoučové brzdy s vnitřním chlazením. Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola. 4- kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou. Systém pro zvýšení brzdného tlaku BA. Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control)	
Ráfky	8JJ X 18, ET +55mm
Pneumatiky	255/55 R18 104H Good Year

Karoserie	
Pětimístný vůz, pětidvéřová samonosná karoserie. Prstencové výztuhy. Pozinkované plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy s dvoustupňovým plněním, dva boční airbagy integrované v předních sedadlech. Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla. Aktivní opěrky hlav vpředu.	
Počet dveří	5
Počet míst	5 / 7 **
Objem zavazadlového prostoru	525 l / 128 l**
při sklopené 3. řadě sedadel**	450 l
při sklopené 2. řadě sedadel	1671 l / 1495 l**
Rozměry a hmotnosti	
Rozvor	2750 mm
Rozchod vpředu	1580 mm
Rozchod vzadu	1580mm
Délka	4865 mm
Šířka	1880 mm
Výška	1685 mm / 1720 mm *
Světlá výška	210 mm
Průměr otáčení	11.4 m
Pohotovostní hmotnost (bez řidiče)	1876 kg / 1908 kg **
Maximální celková hmotnost	2586 kg
Maximální zatížení přední nápravy	1368 kg
Maximální zatížení zadní nápravy	1515 kg
Užitečná hmotnost	630 kg / 598 kg **
Nájezdový úhel vpředu/vzadu °	16.7 / 21.1
Přechodový úhel °	18.5
Nebrzděný přívěs	750 kg
Brzděný přívěs	2000 kg
Max. svislé zatížení tažného zařízení	80 kg
Max. zatížení střechy	80 kg
olejová náplň v motoru	6.5 l
Objem chladicí kapaliny	7.6 l
Objem palivové nádrže	64 l
Součinitel odporu vzduchu	0.38
Jízdní výkony	
Nejvyšší rychlost	207 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	8,9 s
Spotřeba	
Dle EU 1999/10	l / 100 km
Město	16.2 l
Mimo město	9 l
Mix	11.6 l
Emise (Mix)	275 g/km
Palivo - bezolovnatý benzin	min. 95 oktanů
Servisní prohlídky	
Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km	
Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km	

* pro vozidla vybavená střešním nosičem

** = verze 5+2

Technická data	www.subaru.cz	Model 2008
-----------------------	----------------------	-------------------