

# JUSTY

**1.0**

| <b>Motor</b>  |  |
|---|--|
| Vodou chlazený řadový tříválcový motor.   |  |
| 4 ventily na válec.   |  |
| 4x uložená kliková hřídel.  |  |
| 2 vačkové hřídele poháněné rozvodovým řetězem s bezúdržbovým napínáním.         |  |
| Variabilní časování sacích ventilů.   |  |
| Elektronicky řízený ventilátor chladiče.  |  |
| Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložení chyb. |  |
| Vícebodové vstřikování L - Jetronic.  |  |
| Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou.        |  |
| Řízení bohatosti směsi (E-OBD).   |  |
| <b>EURO 4</b>   |  |
| Výkon   | 51 kW (68PS)                           |
| při   | 6000/min                               |
| Objem   | 998 ccm                                |
| Vrtání/Zdvih  | 71 X 84 mm                             |
| Kompresní poměr   | 10.5 : 1                               |
| Maximální točivý moment   | 94 Nm                                  |
| při   | 3600/min                               |
| Baterie   | 12 V 44 Ah                             |
| Alternátor  | 12 V 70 A                              |
| Hluk za jízdy   | 70 db (A)                              |
| Hluk stojícího vozidla  | 80 db (A)                              |
| <b>Hnací ústoj</b>  |  |
| Poháněná přední náprava.  |  |
| Napříč uložená převodovka.  |  |
| Pětistupňová manuální převodovka s mechanicky ovládanou suchou spojkou.         |  |
| <b>Převody</b>  | <b>5-rychl.</b>                        |
| 1. Stupeň   | 3.18                                   |
| 2. Stupeň   | 1.84                                   |
| 3. Stupeň   | 1.25                                   |
| 4. Stupeň   | 0.92                                   |
| 5. Stupeň   | 0.75                                   |
| Zpátečka  | 3.14                                   |
| Stálý převod  | 4.50                                   |
| <b>Podvozek</b>   |  |
| Nezávislé zavěšení předních kol Mc Pherson.                                     |  |
| Vzadu kliková náprava se zkrtnou příčkou.                                       |  |
| Hřebenové řízení s El. posilovačem.   |  |
| Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem               |  |
| Vpředu kotoučové brzdy s vnitřním chlazením.                                    |  |
| Vzadu bubnové brzdy.  |  |
| Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola.                             |  |
| 4- kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou.                      |  |
| Ráfky   | 4.5B X 13 ET +35mm / 5J X 14 ET +40mm* |
| Pneumatiky  | 155/80 R 13 79S / 175/65 R 14 82S*     |

| <b>Karoserie</b>  |                |
|---|----------------|
| Pětimístný vůz, pětiválcová samonosná karoserie.  |                |
| Pozinkové plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy, dva boční airbagy integrované v předních sedadlech. |                |
| Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla.*   |                |
| Aktivní opěrky hlav vpředu.   |                |
| Počet dveří   | 5              |
| Počet míst  | 5              |
| Objem zavazadlového prostoru  | 225 l          |
| Při sklopených sedadlech  | 630 l          |
| <b>Rozměry a hmotnosti</b>  |                |
| Rozvor  | 2430mm         |
| Rozchod vpředu  | 1470 mm        |
| Rozchod vzadu   | 1475 mm        |
| Délka   | 3610 mm        |
| Šířka   | 1665 mm        |
| Výška   | 1550 mm        |
| Světlá výška  | 150 mm         |
| Průměr otáčení  | 8.6 / 9.4 m*   |
| Provozní hmotnost   | 965 - 1015 kg  |
| Maximální celková hmotnost  | 1390 kg        |
| Maximální zatížení přední nápravy   | 750 kg         |
| Maximální zatížení zadní nápravy  | 790 kg         |
| Užitečná hmotnost   | 500 - 450 kg   |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu °   | X              |
| Přechodový úhel °   | X              |
| Max. možnost stoupání %   | X              |
| Nebrzděný přívės  | 350 kg         |
| Brzděný přívės  | 750 kg         |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení   | 50 kg          |
| Max. zatížení střechy   | 50 kg          |
| Olejevá náplň v motoru  | 3.1 l          |
| Objem chladicí kapaliny   | 3.9 l          |
| Objem palivové nádrže   | 40 l           |
| Součinitel odporu vzduchu   | 0.37           |
| <b>Jízdní výkony</b>  |                |
| Nejvyšší rychlost   | 160 km/h       |
| Zrychlení 0-100 km/h  | 13.9 s         |
| <b>Spotřeba</b>   |                |
| Dle EU 2004/3   | l / 100 km     |
| Město   | 6.1 l          |
| Mimo město  | 4.4 l          |
| Mix   | 5.0 l          |
| Emise (Mix)   | 118 g/km       |
| Palivo - bezolovnatý benzin   | min. 90 oktanů |
| <b>Servisní prohlídky</b>   |                |
| Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km   |                |
| Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km  |                |

\* = verze ACTIVE

|                       |                      |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Technická data</b> | <b>www.subaru.cz</b> | <b>Model 2009</b> |
|-----------------------|----------------------|-------------------|