

| Položka                                    | Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)   |  |  |  |  |  |     |
|--|---|--|--|--|--|--|-----|
|  | 2.0i  |  | 2.5 XT   |  | 2.0 TD-E   | 2.0 TD   |     |
|  | 5MT   | 4AT  | 5MT  | 4AT  | 6MT  |  |     |
| <b>MOTOR</b>                               |   |  |  |  |  |  |     |
| Typ  | Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů  |  | Horizontálně uložený, přeplňovaný 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů |  | Horizontálně uložený, 4 válcový turbodieselový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů |  |     |
| Vrtání x Zdvih                             | mm 92.0 X 75.0  |  | 99.5 X 79.0  |  | 86.0 X 86.0  |  |     |
| Zdvihový objem                             | ccm 1994  |  | 2457   |  | 1998   |  |     |
| Kompresní poměr                            | 10.2:1  |  | 8.4:1  |  | 16.3:1   |  |     |
| Palivová soustava                          | Sekvenční vícebodové vstřikování paliva   |  |  |  | Common rail systém   |  |     |
| Palivo                                     | Bezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů  |  |  |  | Motorová nafta EN590   |  |     |
| Objem palivové nádrže                      | lit 60  |  | 60   |  | 64   |  |     |
| <b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>                 |   |  |  |  |  |  |     |
| Maximální výkon (DIN)                      | kW(PS)/ot 110 (150)/6000  |  | 169 (235)/5200   |  | 110(150)/3600  |  |     |
| Maximální točivý moment (DIN)              | Nm/ot 196/3000  |  | 320/2800   |  | 350/1800-2400  |  |     |
| Maximální rychlost                         | km/h 184  |  | 214  |  | 207  |  |     |
| Zrychlení (0-100 km/h)                     | sec. 11.0   |  | 7.1  |  | 7.9  |  |     |
| Spotřeba paliva*1                          | Město   | lit/100 km 10.9  | 11.2   | 14.4   | 14.5   | 7.2  | 7.4 |
|  | Mimo město  | lit/100 km 7.0   | 6.9  | 8.2  | 8.2  | 5.8  | 5.9 |
|  | Kombinace   | lit/100 km 8.4   | 8.4  | 10.5   | 10.5   | 6.3  | 6.4 |
| Emise CO2*1                                | Město   | g/km 256   | 263  | 341  | 344  | 190  | 195 |
|  | Mimo město  | g/km 165   | 163  | 195  | 193  | 154  | 156 |
|  | Kombinace   | g/km 198   | 199  | 248  | 248  | 167  | 170 |
| Emisní norma                               | EURO 4  |  |  |  |  |  |     |
| Hluk stojícího vozidla                     | dB/ot 81/4500   |  | 78/3900  |  | 74.2/2700  |  |     |
| Hluk za jízdy                              | dB 70.3   |  | 70.1   |  | 70.3   |  |     |
| Akumulátor                                 | V/Ah 12/48  |  | 12/52  |  | 12/64  |  |     |
| Alternátor                                 | V/A 12/110  |  | 12/110   |  | 12/170   |  |     |
| <b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>                   |   |  |  |  |  |  |     |
| Symmetrical AWD                            | Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou  |  | Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT  | Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou       | Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT                                  | Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou       |     |
| Převodovka                                 | 1. převodový stupeň   | 5MT 3.454  | 4AT 2.785  | 5MT 3.454  | 4AT 2.785  | 6MT 3.454  |     |
|  | 2. převodový stupeň   | 2.062  | 1.545  | 1.947  | 1.545  | 1.750  |     |
|  | 3. převodový stupeň   | 1.448  | 1.000  | 1.366  | 1.000  | 1.062  |     |
|  | 4. převodový stupeň   | 1.088  | 0.694  | 0.972  | 0.694  | 0.785  |     |
|  | 5. převodový stupeň   | 0.871  | -  | 0.738  | -  | 0.634  |     |
|  | 6. převodový stupeň   | -  | -  | -  | -  | 0.557  |     |
|  | Zpátečka  | 3.333  | 2.272  | 3.333  | 2.272  | 3.636  |     |
| Stálý převod                               | 4.111   |  | 4.444  |  | 4.111  |  |     |
| Spojka                                     | Suchá jednodouchá spojka s viskózním setrvačnickem  |  | Kapalinový měnič   | Suchá jednodouchá spojka s viskózním setrvačnickem | Kapalinový měnič   | Suchá jednodouchá spojka s viskózním setrvačnickem |     |
| <b>ROZMĚRY &amp; HMOTNOSTI</b>             |   |  |  |  |  |  |     |
| Celková délka                              | mm 4560   |  | 4560   |  | 4560   |  |     |
| Celková šířka                              | mm 1780   |  | 1780   |  | 1780   |  |     |
| Celková výška                              | mm 1700   |  | 1700   |  | 1675   | 1700   |     |
| Rozvor                                     | mm 2615   |  | 2615   |  | 2615   |  |     |
| Rozchod                                    | Přední nápr.  | mm 1530  |  | 1530   |  | 1530   |     |
|  | Zadní nápr.   | mm 1530  |  | 1530   |  | 1530   |     |
| Minimální světlá výška                     | mm 215  |  | 225  |  | 215  |  |     |
| Nájezdový úhel                             | Vpředu  | ° 25   |  | 25   |  | 25   |     |
|  | Vzadu   | ° 27   |  | 27   |  | 27   |     |
| Přechodový úhel                            | ° 23  |  | 23   |  | 23   |  |     |
| Provozní hmotnost                          | kg 1540 - 1600  |  | 1550 - 1610  |  | 1585 - 1630  |  |     |
| Maximální celková hmotnost                 | kg 2015   |  | 2015   |  | 2050   |  |     |
| Užitečná hmotnost                          | kg 475 - 415  |  | 465 - 405  |  | 430 - 385  |  |     |
| Maximální zatížení střechy                 | kg 80   |  | 80   |  | 80   |  |     |
| Maximální zatížení nápravy                 | Vpředu  | kg 1080  |  | 1080   |  | 1080   |     |
|  | Vzadu   | kg 1095  |  | 1095   |  | 1095   |     |
| Maximální hmotnost přívěsu                 | Nebrzděný   | kg 2000  |  | 1500   |  | 2000   |     |
|  | Brzděný   | kg 2000  |  | 1500   |  | 2000   |     |
| Maximální svislé zatížení tažného zařízení | kg 80   |  | 80   |  | 80   |  |     |
| <b>KABINA</b>                              |   |  |  |  |  |  |     |
| Počet míst                                 | osob 5  |  | 5  |  | 5  |  |     |
| Objem zavazadlového prostoru               | lit. 450  | 1660/1610*2  |  | 1610   |  | 1660/1610*2  |     |
|  | Při sklop. sedadlech  | mm 960   |  | 960  |  | 960  |     |
| Délka zavazadlového prostoru               | Při sklop. sedadlech  | mm 1570  |  | 1570   |  | 1570   |     |
|  | Max.  | mm 1587  |  | 1587   |  | 1587   |     |
| Šířka zavazadlového prostoru               | Min.  | mm 1073  |  | 1073   |  | 1073   |     |
|  | Výška zavazadlového prostoru  | mm 863/829*2   |  | 863  |  | 863/829*2  |     |
| <b>KAROSÉRIE</b>                           |   |  |  |  |  |  |     |
| Rízení                                     | Hřebenové s elektrickým posilovačem   |  | Hřebenové s hydraul. posilovačem   |  | Hřebenové s el. posilovačem  |  |     |
| Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)          | Přední náprava  | Vzpěra McPherson, vinuté pružiny   |  | Vzpěra McPherson, vinuté pružiny                   |  | Vzpěra McPherson, vinuté pružiny                   |     |
|  | Zadní náprava   | Double wishbone typ, vinuté pružiny, mechanické vyrovnávání světlé výšky |  |  |  |  |     |
| Poloměr otáčení                            | m 5.3   |  | 5.3  |  | 5.3  |  |     |
| Brzdy                                      | Přední náprava  | Kotoučové s vnitřním chlazením   |  |  |  |  |     |
|  | Zadní náprava   | Kotoučové  |  |  |  |  |     |
|  | Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD |  |  |  |  |  |     |
| Parkovací brzda                            | 4-Kanálové ABS, Systém řízení stability vozu VDC  |  |  |  |  |  |     |
|  | Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku  |  |  |  |  |  |     |
|  | Hill Start Assist - systém pro snadné rozjíždění v kopci  |  |  |  |  |  |     |
| Pneumatiky, Ráfky                          | 215/65 R16 98V, 16 x 6" 1/2J ET +48, 225/55 R17 97V, 17 x 7" JJ ET +48*3  |  | 225/55 R17 97V, 17 x 7" JJ ET +48  |  | 215/65 R16 98V, 16 x 6" 1/2J ET +48  |  |     |
| <b>SERVISNÍ PROHLÍDKY</b>                  |   |  |  |  |  |  |     |
| Výměna motorového oleje                    | každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve  |  |  |  |  |  |     |
| Servisní prohlídka                         | každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve  |  |  |  |  |  |     |

\*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle 715/2007/EC-692/2008/EC.

\*2 Modely se střešním oknem

\*3 Podle výbavy

