

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	2.5i		4AT
5MT			
MOTOR			
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, SOHC 16-ventilů		
Vrtání x Zdvih	mm	99.5 X 79.0	
Zdvihový objem	ccm	2457	
Kompresní poměr		10.0:1	
Palivová soustava		Sekvenční vícebodové vstřikování paliva	
Palivo		Bezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů	
Objem palivové nádrže	lit.	60	
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot	126 (170)/6000	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	229/4400	
Maximální rychlost	km/h	184	182
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	10.4	11.0
Spotřeba paliva*1	Město	lit./100 km	12.8
	Mimo město	lit./100 km	7.3
	Kombinace	lit./100 km	9.3
Emise CO2*1	Město	g/km	302
	Mimo město	g/km	173
	Kombinace	g/km	220
Emisní norma		EURO 4	
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	80/4500	
Hluk za jízdy	dB	70.7	70.3
Akumulátor	V/Ah	12/48	12/52
Alternátor	V/A	12/90	
PREVODOVÉ USTROJÍ			
Symmetrical AWD		Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou	Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT
Převodovka		5MT	4AT
	1. převodový stupeň	3.454	2.785
	2. převodový stupeň	2.062	1.545
	3. převodový stupeň	1.448	1.000
	4. převodový stupeň	1.088	0.694
	5. převodový stupeň	0.780	-
	6. převodový stupeň	-	-
	Zpátečka	3.333	2.272
Redukce	1.196	-	
Stálý převod		4.111	4.444
Spojka		Suchá jednodotoučová spojka s jednoduchým setrvačnickem	Kapalinový měnič
ROZMĚRY & HMOTNOSTI			
Celková délka	mm	4560	
Celková šířka	mm	1780	
Celková výška	mm	1700	
Rozvor	mm	2815	
Rozchod	Přední nápr.	mm	1530
	Zadní nápr.	mm	1530
Minimální světlá výška	mm	215	
Nájezdový úhel	Vpředu	°	25
	Vzadu	°	27
Přechodový úhel	°	23	
Provozní hmotnost	kg	1545 - 1585	1560 - 1600
Maximální celková hmotnost	kg	2015	
Užitečná hmotnost	kg	470 - 430	455 - 415
Maximální zatížení střechy	kg	80	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1080
	Vzadu	kg	1095
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	750
	Brzděný	kg	1500
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	80	
KABINA			
Počet míst	osob	5	
Objem zavazadlového prostoru	Při sklop. sedadlech	lit.	450
		lit.	1610
Délka zavazadlového prostoru	Při sklop. sedadlech	mm	960
		mm	1570
Šířka zavazadlového prostoru	Max.	mm	1587
	Min.	mm	1073
Výška zavazadlového prostoru	mm	829	
KAROSERIE			
Rízení		Hřebenové s hydraulickým posilovačem	
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny, mechanické vyrovnávání světlé výšky	
Poloměr otáčení	m	5.3	
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Zadní náprava	Kotoučové	
		Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD	
		4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC	
Parkovací brzda		Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku	
		Hill Start Assist - systém pro snadné rozjždění v kopci	
		Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola	
Pneumatiky, Ráfky		225/65 R17 97V, 17 x 7" JJ ET +48	
SERVISNÍ PROHLÍDKY			
Výměna motorového oleje		každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve	
Servisní prohlídka		každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve	
*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle 715/2007/EC-692/2008/EC.			

