

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)									
	1.5R		2.0R		2.0D	2.5 WRX	2.5 WRX STI			
	5MT	4AT	5MT	4AT	6MT	5MT	6MT			
<b>MOTOR</b>										
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzinový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů				Horizontálně uložený, 4 válcový turbodieselový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů		Horizontálně uložený, přeplňovaný 4 válcový, benzinový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů			
Vrtání x Zdvih	mm 77.7 X 79.0		92.0 X 75.0		86.0 X 86.0		99.5 X 79.0			
Zdvihový objem	ccm 1498		1994		1998		2457			
Kompresní poměr	10.1:1		10.2:1		16.3:1		8.4:1 8.2:1			
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva				Common rail systém		Sekvenční vícebodové vstřikování paliva			
Palivo	Bezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů				Motorová nafta EN590		Bezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů Bezolovnatý benzin BA98, min 98 oktanů			
Objem palivové nádrže	lit. 60				64		60			
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>										
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot 79 (107)/6000		110 (150)/6000		110 (150)/3600	169 (235)/5200	221 (300)/6000			
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot 142/3200		196/3000		350/1800-2400	320/2800	407/4000			
Maximální rychlost	km/h 175		193		205		250			
Zrychlení (0-100 km/h)	sec. 14.0		9.6		11.1		8.2			
Spotřeba paliva*1	Město	lit./100 km 9.6	9.8	11.1	11.1	6.8 / 7.0*2	14.4			
	Mimo město	lit./100 km 6.3	6.2	6.9	6.5	5.2 / 5.2*2	8.1			
	Kombinace	lit./100 km 7.5	7.5	8.4	8.2	5.8 / 5.9*2	10.4			
Emise CO2*1	Město	g/km 225	231	262	263	180 / 185*2	341			
	Mimo město	g/km 148	147	162	154	136 / 138*2	193			
	Kombinace	g/km 176	177	199	194	152 / 155*2	247			
Emisní norma	EURO 4									
Hluk stojícího vozidla	dB/ot									
Hluk za jízdy	dB									
Akumulátor	V/Ah 12/48		12/52		12/64		12/48			
Alternátor	V/A 12/90		12/110		12/170		12/110			
<b>PREVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>										
Symmetrical AWD	Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou		Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT		Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou		Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT			
Převodovka	1. převodový stupeň	5MT 3.454	4AT 2.785	5MT 3.454	4AT 2.785	6MT 3.454	5MT 3.166	6MT 3.636		
	2. převodový stupeň	1.947	1.545	2.062	1.545	1.750	1.882	2.235		
	3. převodový stupeň	1.296	1.000	1.446	1.000	1.082	1.296	1.597		
	4. převodový stupeň	0.972	0.694	1.088	0.694	0.785	0.972	1.137		
	5. převodový stupeň	0.780	–	0.825	–	0.634	0.738	0.891		
	6. převodový stupeň	–	–	–	–	0.557	–	0.707		
	Zpětečka	3.333	2.272	3.333	2.272	3.636	3.333	3.545		
Redukce	1.447	–	1.447	–	–	–	–			
Stálý převod	4.444		4.111		3.900		4.444	3.900		
Spojka	Suchá jednodotoučová spojka s jednoduchým setrvačnickem		Kapalinový měnič		Suchá jednodotoučová spojka s dvouhmotnostním setrvačnickem		Suchá jednodotoučová spojka s jednoduchým setrvačnickem			
<b>ROZMĚRY &amp; HMOTNOSTI</b>										
Celková délka	mm 4415									
Celková šířka	mm 1740									
Celková výška	mm 1475		1740		1470		1795			
Rozvor	mm 2620									
Rozchod	Přední nápr.	mm 1505		1495		1530				
	Zadní nápr.	mm 1510		1495*3		1540				
Minimální světlá výška	mm 155									
Nájezdový úhel	Vpředu	° Neuvádí se								
	Vzadu	° Neuvádí se								
Přechodový úhel	° Neuvádí se									
Provozní hmotnost	kg 1385 - 1460		1400 - 1475		1420 - 1485 / 1430 - 1495*2		1435 - 1505 / 1440 - 1505*2	1485 - 1505 / 1530 - 1580*2	1485 - 1550	1580 - 1615
Maximální celková hmotnost	kg 1850		1850		1890		1920	1920	1980	
Užitečná hmotnost	kg 465 - 390		450 - 375		470 - 405 / 460 - 395*2		455 - 385 / 450 - 385*2	435 - 415 / 390 - 340*2	435 - 370	400 - 365
Maximální zatížení střechy	kg 80									
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg 1000		1010		1040		1050		
	Vzadu	kg 1000		1020		1040		1040		
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg 650								
	Brzděný	kg 1500		1200		1200		1600	1200	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg 75									
<b>KABINA</b>										
Počet míst	osob 5									
Objem zavazadlového prostoru	lit. 301									
	Při sklop. sedadlech	lit. 1216								
Délka zavazadlového prostoru	mm 805									
	Při sklop. sedadlech	mm 1600								
Šířka zavazadlového prostoru	mm 1350									
	Min.	mm 1060								
Výška zavazadlového prostoru	mm 670									
<b>KAROSÉRIE</b>										
Rízení	Hřebenové s hydraulickým posilovačem				Hřebenové s el. pos.		Hřebenové s hydraulickým posilovačem			
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny				Vzpěra McPherson, vinuté pružiny		Vzpěra McPherson, vinuté pružiny		
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny				Double wishbone typ, vinuté pružiny		Double wishbone typ, vinuté pružiny		
Průměr otáčení	m 11.2				11.6		11.2		11.8	
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením								
	Zadní náprava	Kotoučové								
Parkovací brzda	Diagonálně rozdělené dvoukruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD									
	4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC									
	Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku									
Pneumatiky, Ráfky	195/65 R15 88H, 6JJ x 15 ET +48				205/55 R16 89V, 6.5JJ x 16 ET +55 / 205/50 R17 89V, 7JJ x 17 ET +55*2		225/45 R17 91W, 7JJ x 17 ET +55		245/40 R18 93W, 8.5JJ x 18 ET +53	
<b>SERVISNÍ PROHLÍDKY</b>										
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve									
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve									
*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle 715/2007/EC-692/2008/EC.										
*2 Modely SPORT										
*3 Modely SPORT: 1500 mm										

