

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)			
	2.0i		2.0 TD-E	2.0 TD
	5MT	4AT	6MT	
<b>MOTOR</b>				
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů		Horizontálně uložený, 4 válcový turbodieselový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů	
Vrtání x Zdvih	mm 84.0 X 90.0		86.0 X 86.0	
Zdvihový objem	ccm 1995		1998	
Kompresní poměr	10.5:1		16.0:1	
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva		Common rail systém	
Palivo	Bezolovnatý benzín BA95, min 95 oktanů		Motorová nafta EN590	
Objem palivové nádrže	lit. 60		64	
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>				
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot 110 (150)/6000		108(147)/3600	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot 198/4200		350/1800-2400	
Maximální rychlost	km/h 185	185	186	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec. 10.7	12.4	10.4	
Spotřeba paliva*1	Město lit./100 km 9.4	9.7	7.6	7.7
	Mimo město lit./100 km 6.4	6.3	5.6	5.7
	Kombinace lit./100 km 7.5		6.3	6.4
Emise CO2*1	Město g/km 217	225	199	202
	Mimo město g/km 148	145	149	151
	Kombinace g/km 173	174	167	170
Emisní norma	EURO 5			
Hluk stojícího vozidla	dB/ot 76.3/3750		72.6/2700	
Hluk za jízdy	dB 70.4	69.2	72	
Akumulátor	V/Ah 12/48		12/64	
Alternátor	V/A 12/110		12/170	
<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>				
Symmetrical AWD	Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou		Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT	Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou
Převodovka	5MT		4AT	6MT
	1. převodový stupeň	3.454	2.785	3.454
	2. převodový stupeň	2.062	1.545	1.750
	3. převodový stupeň	1.448	1.000	1.062
	4. převodový stupeň	1.088	0.694	0.785
	5. převodový stupeň	0.871	-	0.634
	6. převodový stupeň	-	-	0.557
	Zpátečka	3.333	2.272	3.636
Stálý převod	4.111		4.444	
Spojka	Suchá jednotokotoučová spojka s jednoduchým setrvačnickem		Kapalinový měnič	Suchá jednotokotoučová spojka s dvouhmotnostním setrvačnickem
<b>ROZMĚRY &amp; HMOTNOSTI</b>				
Celková délka	mm 4560			
Celková šířka	mm 1780			
Celková výška	mm 1700		1675	1700
Rozvor	mm 2615			
Rozchod	Přední nápr.	mm 1530		
	Zadní nápr.	mm 1530		
Minimální světlá výška	mm 215			
Nájezdový úhel	Vpředu °	25		
	Vzadu °	27		
Přechodový úhel	° 23			
Provozní hmotnost	kg 1540 - 1545	1550 - 1555	1615	1625 - 1680
	1555 - 1600*2	1565 - 1610*2		
Maximální celková hmotnost	kg 2015		2050	
Užitečná hmotnost	kg 475 - 470	465 - 460	435	425 - 370
	460 - 415*2	450 - 405*2		
Maximální zatížení střechy	kg 80			
Maximální zatížení nápravy	Vpředu kg	1080		
	Vzadu kg	1095		
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný kg	750		
	Brzděný kg	2000	1500	2000
Maximální vislé zatížení tažného zařízení	kg 80			
<b>KABINA</b>				
Počet míst	osob 5			
Objem zavazadlového prostoru	lit. 450			
	Při sklop. sedadlech lit. 1660/1610*3	1660	1660/1610*3	
Délka zavazadlového prostoru	mm 960			
	Při sklop. sedadlech mm 1570			
Šířka zavazadlového prostoru	Max. mm 1587			
	Min. mm 1073			
Výška zavazadlového prostoru	mm 863/829*3		863	863/829*3
<b>KAROSÉRIE</b>				
Rízení	Hřebenové s elektrickým posilovačem			
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny		
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny, mechanické vyrovnávání světlé výšky		
Poloměr otáčení	m 5.3			
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením		
		Zadní náprava	Kotoučové	
	Diagonálně rozdělené dvoukruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzděného tlaku, systém EBD			
	4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC			
Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzděného účinku				
Hill Start Assist - systém pro snadné rozjíždění v kopci				
Parkovací brzda	Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola			
Pneumatiky, Ráfky	215/65 R16 98V, 16 x 6" 1/2JJ ET +48, 225/55 R17 97V, 17 x 7" JJ ET +48*4		215/65 R16 98V, 16 x 6" 1/2JJ ET +48	225/55 R17 97V, 17 x 7" JJ ET +48
<b>SERVISNÍ PROHLÍDKY</b>				
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve			
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve			
*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle 7/15/2007/EC-692/2008/EC.				
*2 Modely 2.0 XS				
*3 Modely se sřešním oknem				
*4 Podle výbavy				

