

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		2.5 WRX STI 6MT	2.5 WRX STI sedan 6MT
MOTOR				
Typ	Horizontálně uložený, přeplňovaný 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů			
Vrtání x Zdvih	mm	99.5 X 79.0		
Zdvihový objem	ccm	2457		
Kompresní poměr		8.2:1		
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva			
Palivo	Bezolovnatý benzín BA98 B, min 98 oktanů			
Objem palivové nádrže	lit.	60		
TECHNICKÉ PARAMETRY				
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot	221 (300)/6000		
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	407/4000		
Maximální rychlost	km/h	250		255
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	5.2		
Spotřeba paliva*1	Město	lit./100 km	14.1	
	Mimo město	lit./100 km	8.4	
	Kombinace	lit./100 km	10.5	
Emise CO2*1	Město	g/km	327	
	Mimo město	g/km	195	
	Kombinace	g/km	243	
Emisní norma		EURO 5		
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	84/4500		87/4500
Hluk za jízdy	dB	71.2		74.0
Akumulátor	V/Ah	12/48		
Alternátor	V/A	12/110		
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ				
Symmetrical AWD	Multi DCCD mezinápravový diferenciál			
Převodovka	6MT			
	1. převodový stupeň	3.636		
	2. převodový stupeň	2.235		
	3. převodový stupeň	1.590		
	4. převodový stupeň	1.137		
	5. převodový stupeň	0.891		
	6. převodový stupeň	0.707		
	Zpátečka	3.545		
Stálý převod	3.900			
Spojka	Suchá jednodotoučová spojka s jednoduchým setrvačником			
ROZMĚRY & HMOTNOSTI				
Celková délka	mm	4415		4580
Celková šířka	mm		1795	
Celková výška	mm		1470	
Rozvor	mm		2625	
Rozchod	Přední nápr.	mm	1530	
	Zadní nápr.	mm	1540	
Minimální světlá výška	mm	150		
Nájezdový úhel	Vpředu	°	Neuvádí se	
	Vzadu	°	Neuvádí se	
Přechodový úhel	°	Neuvádí se		
Provozní hmotnost	kg	1580 - 1615		1580 - 1610
Maximální celková hmotnost	kg		1980	
Užitná hmotnost	kg	400 - 365		400 - 370
Maximální zatížení střechy	kg	80		
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1050	
	Vzadu	kg	1040	
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	750	
	Brzděný	kg	1200	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	75		
KABINA				
Počet míst	osob			
Objem zavazadlového prostoru	lit.	301		420
Délka zavazadlového prostoru	Při sklop. sedadlech	lit.	1216	
		mm	805	
Šířka zavazadlového prostoru	Při sklop. sedadlech	mm	1600	
	Max.	mm	1350	
Výška zavazadlového prostoru	Min.	mm	1060	
		mm	670	
KAROSÉRIE				
Rízení	Hřebenové s hydraulickým posilovačem			
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny		
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny		
Průměr otáčení	m	11.8		
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením		
	Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením		
	Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD			
	4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC			
Parkovací brzda	Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku			
Pneumatiky, Ráfky	Hill Start Assist - systém pro snadné roziždění v kopci			
Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola				
245/40 R18 93W, 8.5J x 18 ET +53				
SERVISNÍ PROHLIDKY				
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve			
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve			
*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle 715/2007/EC-692/2008/EC.				

