

Položka	2.0i		2.0i Sport			
	6MZ	6AT	6MZ	6AT		
MOTOR						
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů s variabilním časováním všech ventilů					
Vrtání x Zdvih	mm	86.0 X 86.0				
Zdvihový objem	ccm	1998				
Kompresní poměr		12.5:1				
Palivová soustava		Sekvenční vícebodové přímé (D4-S) i nepřímé vstřikování paliva, 8 vstřikovačů				
Palivo		Bezolovnatý benzin BA98, min 98 oktanů				
Objem palivové nádrže	lit.	50				
TECHNICKÉ PARAMETRY						
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot	147(200)/7000				
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	205/6400 - 6600				
Maximální rychlost	km/h	230	210	226	210	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	7.6	8.2	7.6	8.2	
Spotřeba paliva*1	Město	lit./100 km	9.0	9.4	10.4	9.6
	Mimo město	lit./100 km	5.7	5.5	6.4	5.7
	Kombinace	lit./100 km	6.9	6.9	7.8	7.1
Emise CO2*1	Město	g/km	209	218	240	223
	Mimo město	g/km	131	126	148	131
	Kombinace	g/km	159	159	181	164
Emisní norma		EURO 5B				
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	79/3750				
Hluk za jízdy	dB	72.5	73.4	72.5	73.4	
Akumulátor	V/Ah	12/48				
Alternátor	V/A	12/130				
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ						
		Podélně uložená převodovka, pohon zadních kol		Podélně uložená převodovka, pohon zadních kol, samosvorný zadní diferenciál		
Převodovka		6MT	6AT	6MT	6AT	
	1. převodový stupeň	3.626	3.538	3.626	3.538	
	2. převodový stupeň	2.188	2.060	2.188	2.060	
	3. převodový stupeň	1.541	1.404	1.541	1.404	
	4. převodový stupeň	1.213	1.000	1.213	1.000	
	5. převodový stupeň	1.000	0.713	1.000	0.713	
	6. převodový stupeň	0.767	0.582	0.767	0.582	
	Zpátečka	3.437	3.168	3.437	3.168	
Stálý převod		3.727	4.100	4.100	4.100	
Spojka		Suchá jednokotoučová spojka s jednoduchým setrvačnickem	Kapalinový měnič	Suchá jednokotoučová spojka s jednoduchým setrvačnickem	Kapalinový měnič	
ROZMĚRY & HMOTNOSTI						
Celková délka	mm	4240				
Celková šířka	mm	1775				
Celková výška	mm	1425 měřeno včetně antény (výška bez antény 1285)				
Rozvor	mm	2570				
Rozchod	Přední nápr.	mm	1520			
	Zadní nápr.	mm	1510			
Minimální světlá výška	mm	130		120	120	
Převis karoserie	Vpředu	mm	Neuvádí se			
	Vzadu	mm	Neuvádí se			
Přechodový úhel	°	Neuvádí se				
Provozní hmotnost	kg	1277 - 1312	1299 - 1334	1305 - 1341	1328 - 1364	
Maximální celková hmotnost	kg	1670	1700	1670	1700	
Užitečná hmotnost	kg	393 - 358	401 - 366	365 - 329	372 - 336	
Maximální zatížení střechy	kg	-				
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	876			
	Vzadu	kg	943			
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	-			
	Brzděný	kg	-			
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	-				
KABINA						
Počet míst	osob	4				
Objem zavazadlového prostoru	lit.	243				
Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech	lit.	330				
KAROSÉRIE						
Rženi		Hřebenové s elektrickým posilovačem				
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny				
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny				
Poloměr otáčení	m	5.4				
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením				
	Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením				
		Diagonálně rozdělené dvouokružové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD, 4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC, Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku				
Parkovací brzda		Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola				
Pneumatiky, Ráfky		205/55 R16 91V, 16 x 6" 1/2J ET +48		215/45 R17 87W, 7J x 17 ET +48		
SERVISNÍ PROHLÍDKY						
Výměna motorového oleje		každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve				
Servisní prohlídka		každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve				
*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle566/2011J						

