

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)										
	2.0i		2.0i-L		2.0i		2.0i-L		2.0D	2.0D-S, 2.0D-L	2.0 XT
		6MT		CVT		6MT		CVT			
<b>MOTOR</b>											
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů						Horizontálně uložený, 4 válcový turbodieselový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů			Přepřínávaný, horizontálně uložený, 4 válcový benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů	
Vrtání x Zdvih	mm		84.0 X 90.0				86.0 X 86.0		86.0 X 86.0		
Zdvihový objem	ccm		1995				1998		1998		
Kompresní poměr			10.5:1				16.0:1		10.6:1		
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva						Common rail systém Denso			Přímé vstřikování Hitachi	
Palivo	Bezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů						Motorová nafta EN590			ezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů	
Objem palivové nádrže	lit.		60				60		60		
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>											
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot		110 (150)/6200				108 (147)/3600		177 (240)/5600		
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot		198/4200				350/1600-2400		350/2400-3600		
Maximální rychlost	km/h		190		192		190		221		
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.		10.6		11.8		10.2		7.5		
Spotřeba paliva*1	Město	lit./100 km	8.5	8.6	8.1	8.2	7.0	7.3	11.2		
	Mimo město	lit./100 km	6.0	6.1	5.5	5.7	4.9	5.2	7.0		
	Kombinace	lit./100 km	6.9	7.0	6.5	6.6	5.7	5.9	8.5		
Emise CO2*1	Město	g/km	197	199	188	189	185	191	260		
	Mimo město	g/km	140	142	129	133	130	136	161		
	Kombinace	g/km	160	162	150	153	150	156	197		
Emisní norma EURO 5											
Hluk stojícího vozidla	dB/ot		79.0/3750				75.5/2700		74.9/3750		
Hluk za jízdy	dB		71.0		70.0		69.9		68.2		
Akumulátor	V/Ah		12/48/12/48, 12/52*2				12/64		12/48		
Alternátor	V/A		12/130				12/150		12/130		
<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>											
Symmetrical AWD		Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou		Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT		Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou		Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT			
Převodovka		6MT		Lineartronic		6MT		Lineartronic			
Režim D		3.818		3.581 - 0.570		3.454		3.505 (automat při S#, nebo man. režim)		3.505 (automat při S#, nebo man. režim)	
1. převodový stupeň		1.947		2.238 (man. režim)		1.750		2.270 (automat při S#, nebo man. režim)		2.270 (automat při S#, nebo man. režim)	
2. převodový stupeň		1.296		1.641 (man. režim)		1.062		1.752 (automat při S#, nebo man. režim)		1.752 (automat při S#, nebo man. režim)	
3. převodový stupeň		1.029		1.194 (man. režim)		0.785		1.417 (automat při S#, nebo man. režim)		1.417 (automat při S#, nebo man. režim)	
4. převodový stupeň		0.825		0.880 (man. režim)		0.634		1.170 (automat při S#, nebo man. režim)		1.170 (automat při S#, nebo man. režim)	
5. převodový stupeň		0.738		0.611 (man. režim)		0.557		0.968 (automat při S#, nebo man. režim)		0.968 (automat při S#, nebo man. režim)	
6. převodový stupeň		-		-		-		0.785 (automat při S#, nebo man. režim)		0.785 (automat při S#, nebo man. režim)	
7. převodový stupeň		-		-		-		0.611 (automat při S#, nebo man. režim)		0.611 (automat při S#, nebo man. režim)	
8. převodový stupeň		-		-		-		2.345 (automat při S#, nebo man. režim)		2.345 (automat při S#, nebo man. režim)	
Zpátečka		4.072		3.667		3.636		4.111 (automat při S#, nebo man. režim)		4.111 (automat při S#, nebo man. režim)	
Stálý převod		4.444		3.900		4.444		-		-	
Spojka		Suchá jednodotčová spojka s jednoduchým setrvačником		Kapalinový měnič		Suchá jednodotčová spojka s dvouhmotnostním setrvačником		Kapalinový měnič			
<b>ROZMĚRY &amp; HMOTNOSTI</b>											
Celková délka	mm		4595								
Celková šířka	mm		1795								
Celková výška	mm		1735								
Rozvor	mm		2640								
Rozchod	Přední nápr.	mm	1545								
	Zadní nápr.	mm	1550								
Minimální světlá výška	mm		220								
Nájezdový úhel	Vpředu	°	25								
	Vzadu	°	26								
Přechodový úhel	°		23				22				
Provozní hmotnost	kg		1545 - 1571	1552 - 1581 1585 - 1586	1577 - 1606	1575 - 1601 1610 - 1611	1615	1631 - 1663 1645 - 1669	1682 - 1711		
Maximální celková hmotnost	kg		2015				2080		2110		
Užitečná hmotnost	kg		470 - 444	463 - 434 430 - 429	438 - 409	440 - 414 405 - 404	465	449 - 417 435 - 411	428 - 399		
Maximální zatížení střechy	kg		80								
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1080								
	Vzadu	kg					1095		1095		
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	750								
	Brzděný	kg	1800				2000				
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg		80								
<b>KABINA</b>											
Počet míst	osob		5								
Objem zavazadlového prostoru	lit.		505/488*3								
	Při sklop. sedadlech	lit.	1 592 / 1 573*4								
Délka zavazadlového prostoru	mm		940								
	Při sklop. sedadlech	mm	1583								
Šířka zavazadlového prostoru	Max.	mm	1073								
	Min.	mm	1583								
Výška zavazadlového prostoru	mm		884/862*4								
<b>KAROSÉRIE</b>											
Rřízení	Hřebenové s elektrickým posilovačem										
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny									
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny, mechanické vyrovnávání světlé výšky								Double wishbone typ, vinuté pružiny	
Poloměr otáčení	m		5.3								
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením									
	Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením									
	Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzděného tlaku, systém EBD										
	4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC										
	Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzděného účinku										
Parkovací brzda	Hill Start Assist - systém pro snadné rozjždění v kopci										
	HDC systém pro sjiždění svahů (u modelů s X-Mode)										
	Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola										
Pneumatiky, Rátky	225/60R17 99H, 17x7"J ET +48 ; 225/60R17 99V, 17x7"J ET +48*5 ; 225/55R18 98V, 18x7"J ET +48*5										225/55R18 98V, 18x7"J ET +48
<b>SERVISNÍ PROHLÍDKY</b>											
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve										
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve										
*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle 459/2012J											
*2 Modely se start stop systémem											
*3 Modely s el. otevíráním 5. dveří											
*4 Modely se střešním oknem											
*5 Podle výbavy											

