

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	2.5 WRX STI 6MT	2.5 WRX STI sedan 6MT	
<b>MOTOR</b>			
Typ	Horizontálně uložené, přeplňovaný 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů		
Vrtání x Zdvih	mm	99.5 X 79.0	
Zdvihový objem	ccm	2457	
Kompresní poměr		8.2:1	
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva		
Palivo	Bezolovnatý benzín BA98 B, min 98 oktanů		
Objem palivové nádrže	lit.	60	
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>			
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot	221 (300)/6000	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	407/4000	
Maximální rychlost	km/h	250	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	5.2	
Spotřeba paliva*1	Město	lit./100 km	14.1
	Mimo město	lit./100 km	8.4
	Kombinace	lit./100 km	10.5
Emise CO2*1	Město	g/km	327
	Mimo město	g/km	195
	Kombinace	g/km	243
Emisní norma		EURO 5B+	
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	84/4500	
Hluk za jizdy	dB	71.2	
Akumulátor	V/Ah	12/52	
Alternátor	V/A	12/110	
<b>PREVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>			
Symmetrical AWD	Multi DCCD mezinápravový diferenciál		
Převodovka	6MT		
Stálý převod	1. převodový stupeň	3.636	
	2. převodový stupeň	2.235	
	3. převodový stupeň	1.590	
	4. převodový stupeň	1.137	
	5. převodový stupeň	0.891	
	6. převodový stupeň	0.707	
	Zpátečka	3.545	
Stálý převod	3.900		
Spojka	Suchá jednokotoučová spojka s jednoduchým setrvačником		
<b>ROZMĚRY &amp; HMOTNOSTI</b>			
Celková délka	mm	4415	
Celková šířka	mm	1795	
Celková výška	mm	1470	
Rozvor	mm	2625	
Rozchod	Přední nápr.	mm	1530
	Zadní nápr.	mm	1540
Minimální světlá výška	mm	150	
Nájezdový úhel	Vpředu	-	Neuvádí se
	Vzadu	-	Neuvádí se
Přechodový úhel	-	-	Neuvádí se
Provozní hmotnost	kg	1580 - 1615	
Maximální celková hmotnost	kg	1980	
Užitná hmotnost	kg	400 - 370	
Maximální zatížení střechy	kg	80	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1050
	Vzadu	kg	1040
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	750
	Brzděný	kg	1200
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	75	
<b>KABINA</b>			
Počet míst	osob		
Objem zavazadlového prostoru	Při sklop. sedadlech	lit.	301
		lit.	1216
Délka zavazadlového prostoru	Při sklop. sedadlech	mm	805
		mm	1600
Šířka zavazadlového prostoru	Max.	mm	1350
	Min.	mm	1060
Výška zavazadlového prostoru	mm	670	
<b>KAROSÉRIE</b>			
Rízení	Hřebenové s hydraulickým posilovačem		
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny	
Průměr otáčení	m	11.8	
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
		Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Zadní náprava	Diagonálně rozdělené dvouokružové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzděného tlaku, systém EBD	
		4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC	
Parkovací brzda	Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzděného účinku		
Pneumatiky, Ráfky	Hill Start Assist - systém pro snadné rozjíždění v kopci		
	Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola		
	245/40 R18 93W, 8.5J x 18 ET +53		
<b>SERVISNÍ PROHLÍDKY</b>			
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve		
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve		

\*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle566/2011F

