

Položka		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) 2.5 WRX STI sedan 6MT	
MOTOR			
Typ		Horizontálně uložené, přeplňovaný 4 válcový, benzinový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů	
Vrtání x Zdvih	mm	99.5 X 79.0	
Zdvihový objem	ccm	2457	
Kompresní poměr		8.2:1	
Palivová soustava		Sekvenční vícebodové vstřikování paliva	
Palivo		Bezolovnatý benzin BA98 B, min 98 oktanů	
Objem palivové nádrže		lit. 60	
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Maximální výkon (DIN)		kW(PS)/ot 221 (300)/6000	
Maximální točivý moment (DIN)		Nm/ot 407/4000	
Maximální rychlost		km/h 255	
Zrychlení (0-100 km/h)		sec. 5.2	
Spotřeba paliva*1	Město	lit./100 km	14.0
	Mimo město	lit./100 km	8.4
	Kombinace	lit./100 km	10.4
Emise CO2*1	Město	g/km	326
	Mimo město	g/km	194
	Kombinace	g/km	242
Emisní norma		EURO 6	
Hluk stojícího vozidla		dB/ot 85/4500	
Hluk za jízdy		dB 72.8	
Akumulátor		V/Ah 12/48	
Alternátor		V/A 12/110	
PREVODOVÉ ÚSTROJÍ			
Symmetrical AWD		Multi DCCD mezinápravový diferenciál	
Převodovka		6MT	
	1. převodový stupeň	3.636	
	2. převodový stupeň	2.235	
	3. převodový stupeň	1.590	
	4. převodový stupeň	1.137	
	5. převodový stupeň	0.891	
	6. převodový stupeň	0.707	
	Zpátečka	3.545	
Stálý převod vpředu		3.900	
Stálý převod vzadu		3.545	
Redukční převod mezi přední a zadní nápravou		1.103	
Spojka		Suchá jednokotoučová spojka s jednoduchým setrvačником	
ROZMĚRY & HMOTNOSTI			
Celková délka		mm 4595	
Celková šířka		mm 1795	
Celková výška		mm 1475	
Rozvor		mm 2650	
Rozchod	Přední nápr.	mm 1530	
	Zadní nápr.	mm 1540	
Minimální světlá výška		mm 135	
Nájezdový úhel	Vpředu	° 14.7	
	Vzadu	° 17	
Přechodový úhel		° 13.2	
Provozní hmotnost		kg 1575 - 1615	
Maximální celková hmotnost		kg 2000	
Užitečná hmotnost		kg 425 - 385	
Maximální zatížení střechy		kg -	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg 1075	
	Vzadu	kg 1040	
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg -	
	Brzděný	kg -	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení		kg -	
KABINA			
Počet míst		osob 5	
Objem zavazadlového prostoru		lit. 460	
KAROSÉRIE			
Řízení		Sportovní hřebenové s hydraulickým posilovačem (13.3:1)	
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny	
Průměr otáčení		m 11.8	
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD		
	4-Kanálové ABS. Systém jízdní stability vozu VDC		
Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku			
Hill Start Assist - systém pro snadné rozjíždění v kopci			
Parkovací brzda		Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola	
Pneumatiky, Řáfky		245/40 R18 93V, 8.5JJ x 18 ET +53	
SERVISNÍ PROHLÍDKY			
Výměna motorového oleje		každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve	
Servisní prohlídka		každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve	
*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle 195/2013W			

